

Białystok, dn. 30.09.2025r.

Podlaski Oddział Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15-370 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamocowania pław drążkowych nr 10 i 14.

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej ustawienia z wody siłami i środkami Wykonawcy dwóch pław drążkowych nr 10 i 14 na jeziorze granicznym Gaładuś (rejon m. Burbiszki w Gminie Sejny) oznakowujących przebieg polsko-litewskiej granicy państwowej według nw. kryteriów:

1. Odbiór pław z miejsca ich zdeponowania (Placówka Straży Granicznej w Sejnach) w celu wykonania prac, o których mowa w poniższych punktach.
2. Należy dostarczyć dwie kotwice/balasty betonowe (wraz z prętem mocującym fi 20 mm) o wadze min. 220 kg każda (wymiały 60x60x30 cm). Zastosowany do wytworzenia kotwicy/balastu beton powinien charakteryzować się właściwościami zapewniającymi jego długotrwałą żywotność w środowisku wodnym.
3. Podczas ustawienia pław należy zapewnić ich geodezyjną obsługę gwarantującą osadzenie kotwicy/balastu na wskazanych pozycjach geograficznych jeziora:
 - Pława nr 10 - 54 12 16.1135 N 23 24 06.4110 E
 - Pława nr 14 - 54 13 00.6740 N 23 23 39.1661 E
4. Po osadzeniu kotwicy/balastu należy wykonać jego geodezyjny sytuacyjny pomiar kontrolny, którego wyniki należy przedstawić w formie Operatu technicznego podpisanego przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Wyniki pomiaru kontrolnego położenia kotwicy/balastu nie mogą przekraczać 1 m w stosunku do położenia pławy określonego w punkcie nr 3.
5. Wykonawca przedstawi zamawiającemu odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa oraz deklaracje wszelkich zastosowanych materiałów, określające ich cechy techniczne oraz potwierdzające spełnianie wymagań określonych w niniejszym dokumencie oraz właściwych specyfikacjach technicznych wymaganych odrębnymi przepisami.

Informacje dodatkowe:

1. Pławy wykonane są z tworzywa sztucznego – laminat poliestrowo-szklany (grubość ok. 6 mm), wypełnione pianką poliuretanową oraz polimerobetonem, pokryte żelkotem koloru pomarańczowego wraz z naniesionymi numerami identyfikacyjnymi.
2. Wymiary pław są zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.
3. Waga każdej pławy (bez łańcucha) to około 50 kg.
4. Przybliżona/orientacyjna głębokość jeziora w miejscach ustawienia poszczególnych pław (orientacyjna głębokość zanurzenia balastu) to:
 - 29 m – pława nr 10;
 - 30 m – pława nr 14.
5. Pławy zdeponowane są w Placówce Straży Granicznej w Sejnach, ul. Łąkowa 5, 16-500 Sejny.
6. **Pławy zostały już naprawione i nie wymagają żadnej renowacji.**

Oferta powinna zawierać:

- 1) wartość brutto zrealizowania całej usługi,
- 2) okres gwarancji,
- 3) czas realizacji od chwili złożenia zamówienia (preferowany jak najszybszy termin z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne),
- 4) płatność przelewem 14 dni od otrzymania faktury i zrealizowania usługi,
- 5) termin związania ofertą.

Zapytania proszę kierować do mojej osoby, tel. 797 337 554.

Ofertę cenową proszę przesłać na adres poczty e-mail: **pawel.gradkowski@strazgraniczna.pl** do dnia **10.10.2025r.**

KIEROWNIK
Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku
mjr Sg Paweł Gradkowski