

Namiot – 2 szt.

1. Wymiary podstawy:
Szerokość: 4 m
Długość: 8 m
2. Wysokość ściany –minimum 3 m w najniższym punkcie
3. Wysokość w szczycie –minimum 3,20 m
4. Grubość plandeki – minimum 800 g/m²
5. Namiot/ Hala namiotowa na stelażu pokryta materiałem PCV z atestem trudnopalności Bs2D0.
6. Ściany- plandeka z materiału PCV z atestem trudnopalności Bs2D0 i z możliwością otwarcia.
7. **Bez bram lub brak ścian szczytowych.**
8. Wjazd i wyjazd powinien być umiejscowiony pośrodku ścian szczytowych (na przestrzał)
9. Oświetlenie z wypuszczoną wtyczką 230V,
10. Obciążenie śnieżne –zgodnie ze strefą dla obiektów stałych dla większości Polski,
11. Maksymalna prędkość wiatru zgodnie ze strefą dla obiektów stałych na Podlaskie,
12. **KOTWICZENIE do podłoża – NIE** . Namioty nie mogą być mocowane do podłoża. Stabilność namiotu musi zostać zapewniona wyłącznie obciążnikami.
13. **Namiot przeznaczony do kontroli środków transportu – (wysokość namiotu odpowiednia do pojazdów typu bus minimum 3 m.).**
14. Namiot 1 miałby być wykorzystany w przejściu granicznym Ogrodniki (przy granicy RP z Litwą.) – 1 szt.
15. Namiot 2 miałby być wykorzystany w okolicach m. Budzisko MOP Zachód (przy granicy RP z Litwą) – 1 szt.
16. Planowany termin wynajmu na dzień dzisiejszy:
Od dnia dostawy do końca roku (z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące)